

可使用門窗與天花板的支撐，操作簡單、安全



- 伸縮桿完全縮回時，最大可承受150公斤的彈力
- 特殊的鋼管和防滑PVC接觸表面，結構極為穩定
- 轉動泡棉握把的手柄外管，可伸縮和鎖定內管，操作簡單，安全
- 接觸面可-45° 到+ 45° 連續旋轉，因此也可以在斜坡上使用
- GS認證的質量和安全性

ST 伸縮式支撐桿(卡榫式)

產品規格

■ ST125	調整範圍750-1250mm	負載極限60kg	重量1.41kg
■ ST250	調整範圍1450-2500mm	負載極限60kg	重量2.06kg
■ ST290	調整範圍1600-2900mm	負載極限50kg	重量2.24kg



影片



- 伸縮桿完全縮回時，最大可承受350公斤的彈力
- 耐用的鋼管和防滑PVC接觸表面，結構極為穩定
- 單手操作歸功於帶有泵送結構的雙重塑料手柄
- 快速滑動按鈕，伸縮桿可快速伸出和縮回
- 透過旋轉握把上的支撐來控制夾持力
- 接觸面可-45° 到+ 45° 連續旋轉，因此也可以在斜坡上使用

STE 伸縮式支撐桿(油壓式)

產品規格

■ STE250	調整範圍1450-2500mm	負載極限200kg	重量3.1kg
■ STE300	調整範圍1700-3000mm	負載極限130kg	重量3.5kg
■ STE370	調整範圍2070-3700mm	負載極限75kg	重量4.1kg



影片



STE配件



STE-LH 多功能治具

用於固定諸如雷射儀，照相機，建築光之類的工具



STE-SP35 支撐板

增加BESSEY天花板和組件支撐ST的支撐表面



STE-DS 天花板支撐架

增加支撐面，三翼接觸面，壓力均勻



STE-BS 三腳架

支撐天花板支撐的力在某些地方向下作用，穩定支架



官方網站



LINE



FB粉絲團

倍速妥貿易有限公司 (台灣總代理)

專業合作伙伴



維修各車系的引擎蓋支撐桿、後廂蓋支撐桿都可使用

ST 伸縮式支撐桿(卡榫式)



傳統工法



創新工法

- 伸縮桿完全縮回時，最大可承受150公斤的彈力
- 特殊的鋼管和防滑PVC接觸表面，結構極為穩定
- 轉動泡棉握把的手柄外管，可伸縮和鎖定內管，操作簡單，安全
- 接觸面可-45° 到+ 45° 連續旋轉，因此也可以在斜坡上使用
- GS認證的質量和安全性




- 伸縮桿完全縮回時，最大可承受350公斤的彈力
- 耐用的鋼管和防滑PVC接觸表面，結構極為穩定
- 單手操作歸功於帶有泵送結構的雙重塑料手柄
- 快速滑動按鈕，伸縮桿可快速伸出和縮回
- 透過旋轉握把上的支撐夾控制夾持力
- 接觸面可-45° 到+ 45° 連續旋轉，因此也可以在斜坡上使用



STE 伸縮式支撐桿(油壓式)



傳統工法



創新工法

ST 伸縮式支撐桿(卡榫式)

產品規格

- | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|
| ■ ST125 | 調整範圍750-1250mm | 負載極限60kg | 重量1.41kg |
| ■ ST250 | 調整範圍1450-2500mm | 負載極限60kg | 重量2.06kg |
| ■ ST290 | 調整範圍1600-2900mm | 負載極限50kg | 重量2.24kg |



影片

STE 伸縮式支撐桿(油壓式)

產品規格

- | | | | |
|----------|-----------------|-----------|---------|
| ■ STE250 | 調整範圍1450-2500mm | 負載極限200kg | 重量3.1kg |
| ■ STE300 | 調整範圍1700-3000mm | 負載極限130kg | 重量3.5kg |
| ■ STE370 | 調整範圍2070-3700mm | 負載極限75kg | 重量4.1kg |



影片



官方網站



LINE



FB粉絲團

倍速妥貿易有限公司 (台灣總代理)

專業合作伙伴

